

## Corvette Rear License Plate Holder

1. With the license plate numbers/letters facing the bracket, slide the license plate into license plate holder under the retaining tabs, starting from the top side (the side with the mounting holes) until it seats at the bottom of the bracket.
  - A. Make sure the plate is retained by all 6 retaining tabs.
  - B. Make sure license plate mounting holes and license plate holder holes line up.
2. Align license plate/license plate holder with mounting holes on rear of vehicle.
3. Install two (2) screws into mounting holes.
4. Hand tighten screws until license plate holder is secure (DO NOT OVER-TIGHTEN screws as over-tightening may distort or crack license plate holder and strip fasteners.).

## Français

### Porte-plaque d'immatriculation arrière de Corvette

1. La partie alphanumérique de la plaque d'immatriculation faisant face au support, glisser la plaque d'immatriculation dans le porte-plaque d'immatriculation sous les pattes de retenue, en commençant par le haut (la partie présentant des trous de montage), de manière à l'appuyer au fond du support.
  - A. S'assurer que la plaque est retenue par les 6 pattes de retenue.
  - B. S'assurer d'aligner les trous de montage de la plaque d'immatriculation avec les trous du porte-plaque d'immatriculation.
2. Aligner l'ensemble plaque d'immatriculation/porte-plaque d'immatriculation avec les trous de montage situés à l'arrière du véhicule.
3. Poser deux (2) vis dans les trous de montage.
4. Serrer manuellement les vis de manière à fixer le porte-plaque d'immatriculation (NE PAS TROP SERRER les vis, car cela risque de déformer ou de fissurer le porte-plaque d'immatriculation et de foirer la boulonnerie.).

## Español

### Portaplaca de matrícula posterior para Corvette

1. Deslice la placa de matrícula, con los números/letras mirando hacia la ménsula de soporte, en el portaplaca, debajo de las lengüetas de retención. Comience por el lado superior (el que tiene los orificios de montaje) hasta que se asiente en la parte inferior de la ménsula.
  - A. Asegúrese de que la placa queda sujeta por las 6 lengüetas de retención.
  - B. Cerciórese de que los orificios de montaje de la placa de matrícula se alineen con los del portaplaca.
2. Alinee la placa de matrícula y el portaplaca con los orificios de montaje, en la parte posterior del vehículo.
3. Instale dos (2) tornillos en los orificios de montaje.
4. Apriete los tornillos con la mano hasta que el portaplaca quede fijo (NO APRIETE EXCESIVAMENTE los tornillos, ya que podría distorsionar o quebrar el portaplaca y las tiras sujetadoras.).